



IMPRESORA HP MULTIFUNCIÓN LASERJET PRO M426DW (F6W13A) MONOCRO. 40PPM

0888793340417

Funciones

Funciones

- Imprime, copia, escanea
Compatibilidad con varias tareas
Sí

Especificaciones de impresión

Velocidad de impresión en negro:

Normal: Hasta 40 ppm ⁶

Salida de la primera página (lista)

Negro: Hasta apenas 5,4 segundos; Hasta apenas 12,9 segundos (100 V) ⁷

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 80.000 páginas

Volumen de páginas mensual recomendado

750 a 4000 ⁵

(HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.)

Tecnología de impresión

Láser

Calidad de impresión en negro (óptima)

HP FastRes 1200

Lenguajes de impresión

- HP PCL 5
- HP PCL 6
- emulación de postscript nivel 3 HP
- impresión de PDF directa (v 1.7) URF
- PCLM
- PWG
- Office nativo

Monitor

- Pantalla táctil color de uso intuitivo de 3" (7,5 cm)

Velocidad del procesador

1200 MHz

Sensor de papel automático

No

Cartuchos de repuesto

Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3100 páginas aprox.) CF226A

Cartucho de tóner LaserJet HP 26X negro (9000 páginas aprox.), CF226X ¹

Conectividad

Capacidad HP ePrint

Sí

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint, Apple AirPrint™, Impresión inalámbrica directa, Certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0, Aplicaciones móviles

Capacidad inalámbrica

- Sí, WiFi incorporado
- Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise
- cifrado mediante AES o TKIP
- WPS
- Wi-Fi Direct

Conectividad, estándar

- 1 USB 2.0 de alta velocidad
- 1 USB host
- 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T
- 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n
- Fácil acceso

Preparado para red

Estándar (Ethernet y WiFi incorporados) [Funciona como PA (con WiFi Direct) y STA]

Requisitos mínimos de sistema

- Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits): Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red
- Windows Vista (32 bits): Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red
- Windows XP (32 bits) (SP2): Procesador Pentium de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red
- Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 o superior): Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red
- Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1): Procesador (x64) de 1 GHz y 64 bits, 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red

- OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite
- Internet
- USB
- Disco duro de 1 GB
- Hardware compatible con el SO (para conocer los requisitos de hardware del SO visite <http://www.apple.com>)

Sistemas operativos compatibles

SO Windows compatibles con el controlador incluido

Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)

Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.)

Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits

Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets)

Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets)

SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal

(en <http://www.HP.com>): Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.)

Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.)

Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits

Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets)

Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets)

Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en <http://www.HP.com> y Apple

Store)
OS X 10.8 Mountain Lion
OS X 10.9 Mavericks
OS X 10.10 Yosemite
SO móviles (controladores incorporados en el SO)
iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT
SO Linux (HPLIP incorporado en el SO)
Instalación automática
BOSS (3.0, 5.0)
DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6)
FEDORA (17, 18, 19, 20)
LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17)
SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1)
UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10)
Instalación manual
MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0)
MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0)
PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009)
RED HAT (8.0, 9.0)
RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0)
SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1)
GOS (8.04.1)
IGOS (1.0)
LIMPUS LINUX (9.4, 9.5)
LINUX FROM SCRATCH (6)
Otros SO
UNIX ¹¹

Especificaciones de memoria

Memoria, estándar

256 MB

Memoria máxima

256 MB

Disco duro

- No

Uso del papel

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja 1 de 100 hojas

bandeja 2 de 250 hojas

Entrada de manejo de papel, opcional

Tercera bandeja para 550 hojas opcional

Salida de manejo de papel, estándar

- Bandeja salida de 150 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 150 hojas

Impresión a doble cara

- Automática (estándar)

Tamaños de soportes de impresión admitidos

- Bandeja 1: Carta
- Legal
- Ejecutivo
- Oficio (8,5 x 13 pulg)
- A4
- A5
- A6
- B5 (JIS)
- Oficio (216 x 340 mm)
- 16K (195 x 270 mm)
- 16K (184 x 260 mm)
- 16K (197 x 273 mm)
- Tarjeta postal japonesa
- Doble tarjeta postal japonesa con rotación
- Sobre núm. 10
- Sobre Monarch
- Sobre B5
- Sobre C5
- Sobre DL
- Tamaño personalizado
- A5-R
- 4 x 6 pulg
- 5 x 8 pulg
- B6 (JIS)
- 10 x 15 pulg
- declaración
- Bandeja 2 y Bandeja 3: Carta
- Legal
- Ejecutivo
- Oficio (8,5 x 13 pulg)
- A4
- A5
- A6
- B5 (JIS)
- Oficio (216 x 340 mm)

- 16K (195 x 270 mm)
- 16K (184 x 260 mm)
- 16K (197 x 273 mm)
- Tamaño personalizado
- A5-R
- 5 x 8 pulg
- B6 (JIS)
- declaración
- **Tamaños de soportes, personalizado**
- Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg, Bandeja 2, 3: 4,13 x 5,85 a 8,5 x 14 pulg
- **Tamaños de soportes, personalizado**
- Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
- Bandeja 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm
- **Tipos de soportes**
- Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, bond, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; transparencias
- **Pesos de medios, admitidos**
- Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; bandeja 2, bandeja 3 de 550 hojas opcional: 60 a 120 g/m²
- **Peso de soporte, recomendado**
- De 60 a 90 g/m²

Especificaciones del escáner

Tipo de escáner

Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 1200 x 1200 ppp

Tamaño de escaneo (cama plana), máximo

297 x 216 mm

Tamaño de escaneo (ADF), máximo

216 x 355,6 mm

Tamaño de escaneo (AAD) mínimo

102 x 152 mm

Velocidad de escaneo (normal, A4)

Hasta 26 ppm (blanco y negro), hasta 21 ppm (color) ⁹

Volumen de escaneo mensual recomendado

750 a 4000 ²⁰

Escaneado ADF dúplex

No

Capacidad del alimentador automático de documentos

Estándar, 50 hojas

Funciones estándar de envío digital

- Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a nube
- Formatos de archivo, admitidos

- El escaneo a dispositivo USB y el escaneo desde el panel frontal a una carpeta en la red, admiten sólo: JPG, PDF
Modos de entrada de digitalización
- Compatibilidad con software de escaneo (incluido en la caja): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con búsqueda, RTF, TXT]

Especificaciones de la copiadora

Velocidad de copiado (normal)

Negro: Hasta 40 cpm⁸

Resolución de copia (texto en negro)

600 x 600 ppp

Resolución de copia (texto y gráficos en color)

600 x 600 ppp

Configuración de reducción/ampliación de copias

25 to 400%

Copias, máximo

Hasta 99 copias

Especificaciones del fax

Fax

No

Requisitos de operación y alimentación

Alimentación

Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz);

Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de código de opción)

Consumo de energía

583 vatios (impresión/copiado), 9,1 vatios (preparada), 2,7 vatios (suspensión)

0,7 vatios (encendido/apagado automático, mediante conectividad USB)

0,1 vatios (apagada)¹²

Eficiencia de energía

- Certificación ENERGY STAR®
- Blue Angel
- EPEAT® Silver

Margen de temperaturas operativas

15 a 32,5 °C

Intervalo de humedad en funcionamiento

30 a 70% RH

Emisiones de potencia acústica (lista)

Inaudible ¹⁷

Emisiones de presión acústica a corta distancia (activa, impresión)

55 dB(A) ¹⁷

Dimensiones y peso

Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x altura)

420 x 390 x 323 mm ²

Dimensiones máximas (ancho x profundidad x altura)

430 x 634 x 325 mm ²

Peso

12,86 kg ¹³

Peso del embalaje

15,5 kg

Qué se incluye

Contenido de la caja

HP LaserJet Pro M426dw

Cartucho de tóner preinstalado HP 26A LaserJet negro (~3100 páginas)

Guía de primeros pasos

Póster de instalación

Folleto de soporte

Guía de la garantía

Documentación y software de la impresora en CD-ROM

Cable de alimentación

Cable USB ¹

Cable incluido

Si, 1 cable USB

Software incluido

- Windows 7: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, Alertas y estado de impresora HP, Estudio de mejora de productos HP, Aplicación y controlador de escaneo HP, Reconfigure su dispositivo HP, Asistente de escaneo a correo electrónico, Asistente de escaneo a carpeta en red, Guía legal y de garantía, Guía del usuario
- Windows 8+: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Aplicación y controlador de escaneo HP, Guía legal y de garantía, Guía del usuario, Reconfigure su dispositivo HP
- Windows XP, Windows Vista y servidores relacionados: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresora HP PCL 6, Aplicación y controlador de escaneo HP, Guía legal y de garantía, Guía del usuario
- Mac OS: Pantalla de bienvenida (envía a los usuarios a <http://www.HP.com> u OS App Source para obtener el software de LaserJet)

Garantía

Un año de garantía, devolución al centro de servicio técnico autorizado HP

¹ Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>

² Sin la bandeja opcional para 550 hojas; Dimensiones con la bandeja opcional para 550 hojas: 16,54 x 15,35 x 17,80 pulg (420 x 390 x 452 mm)

³ El recurso de almacenamiento de trabajo requiere la adquisición por separado de una unidad flash USB con 16 GB de capacidad como mínimo.

⁴ HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y lo ayuda a adquirir en línea o localmente a través de HP o de un vendedor minorista asociado. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/SureSupply>; Solo disponible con consumibles HP originales; Requiere acceso a Internet.

⁵ HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.

⁶ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁷ Medido con ISO/IEC 17629, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función del voltaje de entrada, la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁸ Salida de primera copia y velocidad de copiado medidas utilizando ISO/IEC 29183, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁹ Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software.

¹⁰ Para compatibilidad con software de escaneo (incluido en la caja): Windows ^{JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF} y Mac ^{JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT}

¹¹ No todos los "sistemas operativos compatibles" son compatibles con el software incluido; El software de la solución completa solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Los sistemas operativos Windows anteriores (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión; El SO Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado incorporado en el SO RT; Los modelscripts UNIX están disponibles en HP.com (los modelscripts son controladores de impresora para sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan el software HPLIP incorporado en el sistema operativo; El software HP para Mac ya no se incluye en el CD, pero se puede descargar desde <http://www.hp.com>: el controlador y la utilidad para Mac están instalados en los sistemas operativos Mac.

¹² Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

¹³ Con cartucho 26A