



MOLYBoard IR Serie 9000

Pizarron Interactivo con avanzada tecnología touch Infrarroja, superficie porcelanizada usa lo más nuevo a traves de transmisor y receptor de LEDS, por medio de la intensidad de la señal calcula la posición de contacto de las plumillas, dedos o cualquier objeto opaco para comenzar a trabajar

TECNOLOGIA	Touch, con imagen infrarroja
MODO DE ESCRITURA RECONOCIDO	Pluma, dedos, punteros o cualquier otro objeto opaco
MODO DE COMUNICACIÓN Y ENERGIZACION	Estándar a traves de cable USB 2.0
MATERIAL DE LA SUPERFICIE	Porcelanizada, alta resistencia, baja reflexión revestido duro, material Ecologico, compuesto, anti deslumbrante, resistente al desgaste , resistente al agua.
RESOLUCION	32768 X 32768
PRECISION	0.1mm
MAXIMA DESVIACIÓN DE POSICIONAMIENTO	1mm
MINIMO DIAMETRO DE ESCRITURA	5 mm
VELOCIDAD DE RESPUESTA	12 metros / segundo
VELOCIDAD DE MUESTREO	180 puntos / metro
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO	5 metros / segundo
ENERGIA REQUERIDA	Menos de 1 watt a traves de cable USB
LLAVES DE ACCESO DIRECTO	16 llaves en los extremos horizontales del pizarrón
HARDWARE	Estándar equipo HID, Software gratis soporta windows 7 y windows 8,
RECONOCIMIENTO DE GESTOS	Con un solo toque puedes activar la función de escrituras con dos toques puedes activar las funciones de mover cualquier página adelante y atraso de pagina, rotación, zoom in, zoom out, con la palma de la mano tu puedes activar la funcion de borrado.
MODO DE INSTALACION	Montaje Pared (material incluido) Soporte Movil (accesorio opcional)
MODELO	IR 9083
MEDIDAS mm	1710*1260*35 U 83" (ancho, alto , largo)
AREA ACTIVA mm	1610*1160 ancho x alto
PESO EXCLUSIVO DEL PIZARRON KG	24

MOLYBoard IR Serie 9000

MEDIDAS DEL PIZARRON CON EMPAQUE mm	1810*1360*1054
PESO DEL PIZARRON CON EMPAQUE EN KG	29
ACCESORIOS PARA MONTAJE A PARED	Estandar incluido
CABLE USB	10 metros incluido
PLUMA OPTICA PARA PIZARRON	2 plumas incluidas
SOPORTE MOVIBLE	Opcional
SOPORTE MOVIBLE PARA PROYECTOR TIRO CORTO	Opcional
CONTRASTE RADIO	4:3
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	(-) 15°C hasta 40°C
FACTOR DE HUMEDAD SOPORTADO	20 a 90 %
TEMPERATURA DE ALMACENAJE	(-) 40°C hasta 50°C
HUMEDAD SOPORTADA PARA ALMACENAJE	10 a 95%
GARANTIA	3 años contra defecto de fabricación o vicios ocultos

Ventajas del producto

- Funciona con cualquier Objeto
- Durabilidad y resistencia a largo plazo
- No afecta la superficie y su uso aun teniendo daños leves
- Soporta sistemas operativos Windows 7 y Windows 8
- Multi touch soporta 6 usuarios a la vez