



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de Enchufe EU, UK, US

Interfaces 1 Puerto Ethernet (RJ45) 10/100M

Botón Botón RE(Range Extender), Botón Reset

Dimensiones (W X D X H) 2.0x 1.3 x 2.6 pulg. (52 x 34 x 65mm)

Consumo de Energía Alrededor de 3W

Antena 2 externas

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Wireless Standards IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frequency 2.4~2.4835GHz

Signal Rate 11n: Hasta 300Mbps (dinámico)

11g: Hasta 54Mbps (dinámico)

11b: Hasta 11Mbps (dinámico)

Reception Sensitivity 270M: <-68dBm@10% PER

130M: <-68dBm@10% PER

108M: <-68dBm@10% PER

54M: <-68dBm@10% PER

11M: <-68dBm@8% PER

6M: <-68dBm@10% PER

1M: <-68dBm@8% PER

Transmit Power < 20 dBm (EIRP)

Wireless Modes Modo Extensor de Rango, AP

Wireless Functions Filtrado inalámbrico de dirección MAC

Función Entrada de Dominio

Transmisión Control de Potencia

Wireless Security 64/128/152-bit WEP

WPA-PSK / WPA2-PSK

OTHERS

Certification CE, RoHS

Package Contents Extensor de Rango Wi-Fi 300Mbps TL-WA855RE

Cable Ethernet RJ-45

Guía de Instalación Rápida

System Requirements Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Environment Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación

Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación